

Der Spezialist für  
Rohrreinigungstechnik  
seit über 80 Jahren



# Rohrreinigungsmaschine G100

Kompakt, leistungsstark, leicht transportierbar - ideal für den schnellen Einsatz



Für Rohre  
30 bis 100 mm Ø

Die CABERE® G100 ist ein Kraftpaket, daß mit seinen kleinen Abmessungen sowie den großen 200 mm semi-pneumatischen Rädern eine besonders gute Beweglichkeit bietet und auf engstem Raum eingesetzt werden kann.

Der praktische Handgriff kann platzsparend nach unten geklappt werden und rastet ein, um ihn als zusätzlichen Hebe-griff zu verwenden.

Ein leistungsstarker 1/3 PS Elektromotor sorgt dafür, dass auch festsitzende Verstopfungen keine Chance haben. Mit dem stufenlos regelbaren Automatikvorschub transportieren Sie die rotierende Flexikern®-Rohrreinigungswelle ohne Umschalten des Motors ins Rohr und wieder zurück in die Trommel – ohne Kraftaufwand und ohne Ihren Arbeitsplatz zu verschmutzen. Im Leerlauf dreht die Welle auf der Stelle, sehr wichtig bei hartnäckigen Verstopfungen.

Mit der G100 reinigen Sie mit nur einer Maschine Abflussleitungen von 30 mm bis 100 mm Ø. Die Trommel nimmt bis zu 23 m x 13 oder 10 mm Ø Flexikern®-Rohrreinigungswelle auf und ist mit einer frei rotierenden Innentrommel mit integrierter Verteilerröhre ausgerüstet, um die Welle auch bei großer Belastung sicher und problemlos zu führen.

Zum Umrüsten auf eine andere Wellen-größe läßt sich die Trommel ohne Werkzeugeinsatz mit wenigen Handgriffen von der Maschine nehmen. Für Arbeiten in kleineren Abflüssen und Geruchsverschlüssen wechseln Sie auf die Mini-Trommel zum Einsatz der flexibleren 7 oder 8 mm Ø Flexikern®-Rohrreinigungswellen.

Zu Ihrer Sicherheit ist die G100 mit einem pneumatischen Fußschalter ohne elektrischen Kontakt zwischen Fußpedal und Motor ausgestattet. Der Motorschalter verfügt außerdem über eine „AUS“-Stellung, so dass die Maschine nicht startet, falls der Fußschalter versehentlich betätigt wird. Fußschalter mit Luftschlauch und Netzkabel können auf der praktischen Wickelablage verstaut werden.



**Kraftvoll und sicher.**  
Stufenlos regelbare Wellen-Vor- & Rückschubautomatik für zuverlässigen und gefühlvollen Transport von 10 und 13mm Ø Flexikern®-Wellen. Dank Sicherheits-Wellenführungsfeder kein gefährliches Anfassen der rotierenden Welle nötig.

**Austauschbare Trommel**  
Für einen schnellen und sauberen Wellenwechsel lässt sich die Trommel im nu ohne Werkzeugeinsatz tauschen.



**Leicht transportierbar!**  
Dank großen Rädern, kompaktem Fahrgestell und geringem Gewicht – auch über Treppen.

**Klappbarer Handgriff**  
Der Griff ist hoch genug, um die G100 bequem zum Einsatzort zu bringen, aber schnell eingeklappt, um weniger Platz in Ihrem Fahrzeug zu benötigen.

**Flexikern®-Rohrreinigungswelle:**

Patenterte Konstruktion mit 49adrigem Stahlseilkern!!!

**1 Jahr Garantie**

gegen Defekte oder Bruch!



**G100 Köpfe-Set, 4tlg. (Grundausrüstung)**  
Bestell-Nr. 55401



Frässpitze 25 mm  
Bestell-Nr. 55411



Gabelschneidkopf 40 mm  
Bestell-Nr. 55418



Bohrkopf 30 mm, Bestell-Nr. 55404

Schneidmesser 50 mm  
Bestell-Nr. 55412



Set 1	Set 2	Set 3	Set 4
für Rohre bis 75 mm Ø	für Rohre bis 75 mm Ø	für Rohre bis 100mm Ø	für Rohre bis 100mm Ø
mit Flexikern®-Welle 10mm Ø x 15 m	mit Flexikern®-Welle 10mm Ø x 23 m	mit Flexikern®-Welle 13 mm Ø x 15 m	mit Flexikern®-Welle 13 mm Ø x 23 m
<b>Best.-Nr. 51001</b>	<b>Best.-Nr. 51002</b>	<b>Best.-Nr. 51003</b>	<b>Best.-Nr. 51004</b>

**CABERE® G100**

**Technische Daten**

**Gewicht:**

29 kg ohne Welle

**Abmessungen:**

T 58 cm, B 45 cm, H 99 cm,  
H 60,5 cm bei eingeklapptem Griff

**Trommel:**

Rostgeschützte Stahlblech-Trommel mit Innentrommel und integrierter Verteilerröhre für störungsfreien Wellentransport unter Belastung.  
Max. Fassungsvermögen: 23 m x 13 oder 10 mm Ø Flexikern®-Welle.

**Mini-Trommel (optional):**

Rostgeschützte Stahlblech-Trommel mit Wellenarretierfutter. Max. Fassungsvermögen: 15 m x 8 oder 7 mm Ø Flexikern®-Welle.  
Bestell-Nr. 50905

**Motor:**

1/3 PS Elektromotor, 230 V, CE, mit Anlaufkondensator, Überlastungsschutz, Rechtslauf-Aus-Linkslauf-Schalter, 3 m Netzkabel.

**Trommelgeschwindigkeit:**

165 UpM

**Pneumat. Sicherheits-Fußschalter:**

Schaltet mit Luftdruck, ohne elektrischen Kontakt zwischen Fußpedal und Motor. Der Bediener hat beide Hände frei, um die Welle zu steuern.

**Transporträder:**

200 mm Ø, semi-pneumatisch, mit Bronze-lagerung und passiver Feststellbremse.

**Automat. Wellen-Vor- + Rückschub:**

Transportiert die Welle ohne Umschalten des Motors vor- bzw. rückwärts. Stufenlos regelbare Geschwindigkeit. Inklusive Sicherheits-Wellenführungsfeder.

**Lederhandschuhe:**

Mit verstärkten Handflächen zum Schutz der Hände.

**Rohrreinigungsköpfe (Grundausrüstung):**

Frässpitze 25 mm, Bohrkopf 30 mm, Gabelschneidkopf 40 mm, Schneidmesser 50 mm (Weitere lieferbar, siehe Zubehör-Prospekt).

**Sicherheits-Rutschkupplung (optional):**

Schützt die Rohrreinigungswelle und den Bediener.  
Bestell-Nr. 50040

**Empfohlene Flexikern®-Ersatzwellen:**

Für Rohr-Ø in mm:	Abmessung/Ausführung	Bestell-Nummer
75-100	13mm Ø x 15m*	55137
	13mm Ø x 23m*	55138
50- 75	10mm Ø x 15m*	55107
	10mm Ø x 23m*	55108
40- 50	8mm Ø x 15m*	55087
30- 50	7mm Ø x 15m**	55073

\* mit Kupplungen, \*\*mit festem Standard-Bohrkopf